

Radgröße Art. Nr. Gehürstet Art. Nr. LuL ONE® Art. Nr. Dura-Bright® Art. Nr. Dura-Flange® Art. Nr. Dura-Bright®/Dura-Flange® Gewicht (kg) Max. Radlast (kg) Einpresstiefe (mm) Halber Mittenabstand (mm) Schüsselstärke (mm) Bolzenloch-Durchmesser (mm) Bolzenlochzahl Lochkreis-Durchmesser (mm) Mittenloch-Durchmesser (mm) Zwillingmontage Ventil Auswuchtgewichte

17.5" Räder - Für mittelschwere Nutzfahrzeuge

17.5 x 6.75	661820	-	661823DB	-	-	13.7	2500	123	143	20.0	26	6	245	202	ja	54MS00N	Klebe- und Klemmgewicht
-------------	--------	---	----------	---	---	------	------	-----	-----	------	----	---	-----	-----	----	---------	-------------------------

17.5" Räder - Für Tiefbett- und Volumenanhänger

17.5 x 6.00	-	663203*	-	-	-	12.7	2500	114	133	19.0	26	10	225	176	ja	TR543D**	Klebe- und Klemmgewicht
17.5 x 6.75	-	663827	663823DB	-	-	13.9	3000	117	137	20.0	26	10	225	176	ja	TR554C	Klebe- und Klemmgewicht

* nur spiegelpoliert verfügbar

** Austausch-Ventil 70MS60N

19.5" Räder - Für mittelschwere Lkw und Anhänger

19.5 x 7.50	773470	773477	773473DB	-	-	18.0	3000	134	155	21.0	24	8	275	221	ja	54MS00N	Klebegewicht
19.5 x 7.50	773460	773467	773463DB	-	-	17.9	3000	134	155	21.0	30	8	275	221	ja	54MS00N	Klebegewicht
19.5 x 7.50	773450	773457	773453DB	773450DF	773453DD	17.8	3000	134	155	21.0	32	8	275	221	ja	54MS00N	Klebegewicht
19.5 x 8.25	783460	783467	783463DB	-	-	18.7	3150	146	167	21.0	30	8	275	221	ja	54MS00N	Klebegewicht
19.5 x 8.25	-	783457	783453DB	783450DF	783453DD	18.6	3150	146	167	21.0	32	8	275	221	ja	54MS00N	Klebegewicht

22.5" Räder - Für Lkw, Busse und Anhänger

22.5 x 7.50	874520	874527	874523DB	-	874523DD	24.0	3550	138	160	22.0	26	10	335	281	ja	70MS07N2	Klebegewicht
22.5 x 7.50	874510	874517	874513DB	-	874513DD	23.8	3550	138	160	22.0	32	10	335	281	ja	70MS07N2	Klebegewicht
22.5 x 8.25	882520	882527	882523DB	882520DF	882523DD	23.2	3750	146	168	22.0	26	10	335	281	ja	60MS00N	Klebegewicht
22.5 x 8.25	882510	882517	882513DB	882510DF	882513DD	23.1	3750	146	168	22.0	32	10	335	281	ja	60MS00N	Klebegewicht
22.5 x 9.00	892520	892527	892523DB	892520DF	-	23.7	4125	154	176	22.0	26	10	335	281	ja	60MS00N	Klebegewicht
22.5 x 9.00	892510	892517	892513DB	-	-	23.5	4125	154	176	22.0	32	10	335	281	ja	60MS00N	Klebegewicht

Bolzen und Muttern

Bolzen	Sechskantmutter	Bolzenlochdurchmesser	
		Längere Bolzen	Hülsenradmuttern
M22 X 1.5	32 or 33 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm
7/8" - 11 BSF	33 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm
7/8" - 14 UNF	33 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm
M20 x 1.5	30 mm	Ø 24 mm	Ø 30 mm
M18 x 1.5	27 mm	Ø 21 mm	Ø 26 mm

VOR MONTAGE EINES ALCOA® WHEELS RADES BEACHTEN SIE BITTE DIE ALCOA® WHEELS SERVICEANLEITUNG

Dura-Bright® ist eine patentierte Oberflächenbearbeitung, die in das Aluminium eindringt. Dies erlaubt einfachste Reinigung, nur mit Wasser und Seife.
Dura-Flange® ist eine markenrechtlich geschützte Oberflächenbehandlung auf dem Felgenhornrand, die den Verschleiß erheblich reduziert.

Für technische Informationen zu Teilenummern, die nicht in der Liste aufgeführt sind, kontaktieren Sie bitte Arconic Wheel and Transportation Products



Radgröße Art. Nr. Gebürstet Art. Nr. Lvl. ONE® Art. Nr. Dura-Bright® Art. Nr. Dura-Flange® Art. Nr. Dura-Bright®/Dura-Flange® Gewicht (kg) Max. Radlast (kg) Einpresstiefe (mm) Halber Mittelabstand (mm) Schlüsselstärke (mm) Bolzenloch-Durchmesser (mm) Bolzenlochzahl Lochkreis-Durchmesser (mm) Mittenloch-Durchmesser (mm) Zwillingmontage Ventil Auswuchtgewichte

WorkHorse® - WorkHorse® - Räder sind ohne Lüftungslöcher, um die Scheibenbremse beim Offroad-Einsatz zu schützen. Sie sind aber ebenfalls für Fahrzeuge im normalen Straßeneinsatz geeignet.

22.5 x 9.00	896570	-	-	-	-	26.7	4335	154	176	22.0	32	10	335	281	ja	83MS00N	Klebegewicht
22.5 x 11.75	818570	-	-	-	-	24.2	5000	120	-	25.3	32	10	335	281	nein	40MS00N	Klebe- und Klemmgewicht

FrontRunner® - 22.5" Räder FrontRunner® Einpresstiefe 120 mm

22.5 x 11.75	818560	818567	818561DB	818560DF	-	25.0	5000	120	-	25.3	26	10	335	281	nein	54MS00N	Klebe- und Klemmgewicht
22.5 x 11.75	818550	818557	818551DB	-	-	24.8	5000	120	-	25.3	32	10	335	281	nein	54MS00N	Klebe- und Klemmgewicht

FrontRunner® - 22.5" Räder FrontRunner® Einpresstiefe 135 mm

22.5 x 11.75	811520	811527	811521DB	-	-	23.5	4500	135	-	24.1	26	10	335	281	nein	40MS00N	Klebe- und Klemmgewicht
22.5 x 11.75	811510	811517	811511DB	-	811511DD	23.3	4500	135	-	24.1	32	10	335	281	nein	40MS00N	Klebe- und Klemmgewicht
22.5 x 11.75	814520	814527	814521DB	814520DF	-	26.0	5000	135	-	26.0	26	10	335	281	nein	40MS00N	Klebe- und Klemmgewicht
22.5 x 11.75	814510	814517	814511DB	-	-	25.8	5000	135	-	26.0	32	10	335	281	nein	40MS00N	Klebe- und Klemmgewicht

Anhänger- und Aufliegräder - 19.5" & 22.5" Anhänger- und Aufliegräder

22.5 x 11.75	812520	812527	812522DB	-	-	21.2	4750	0	-	21.0	26	10	335	281	nein	40MS00N	Klebe- und Klemmgewicht
22.5 x 11.75	812510	812517	812512DB	-	-	21.0	4750	0	-	21.0	32	10	335	281	nein	40MS00N	Klebe- und Klemmgewicht
22.5 x 11.75	810560	810567	810562DB	-	-	24.8	5000	0	-	24.1	26	10	335	281	nein	40MS00N	Klebe- und Klemmgewicht
22.5 x 11.75	818560	818567	818561DB	818560DF	-	25.0	5000	120	-	25.3	26	10	335	281	nein	54MS00N	Klebe- und Klemmgewicht
22.5 x 11.75	818550	818557	818551DB	-	-	24.8	5000	120	-	25.3	32	10	335	281	nein	54MS00N	Klebe- und Klemmgewicht
22.5 x 11.75	812560	812567	812562DB	-	-	25.2	5000	45	-	25.3	26	10	335	281	nein	40MS00N	Klebe- und Klemmgewicht
22.5 x 11.75	812550	812557	812552DB	-	-	25.0	5000	45	-	25.3	32	10	335	281	nein	40MS00N	Klebe- und Klemmgewicht
22.5 x 13.00	835520	835527	835522DB	-	-	25.2	5500	-14	-	28.0	26	10	335	281	nein	40MS00N	Klebe- und Klemmgewicht
19.5 x 14.00	-	-	743402DB	-	-	23.7	4500	0	-	25.0	26	8	275	221	nein	40MS00N	Klebegewicht
19.5 x 14.00	-	748527	748521DB	-	-	21.6	4500	120	-	25.4	26	10	335	281	nein	60MS00N	Klebe- und Klemmgewicht
22.5 x 14.00	-	841517	841512DB	-	-	30.8	5800	0	-	28.5	26	10	335	281	nein	40MS00N	Klebegewicht

Einzelräder für die Antriebsachse - Wichtig: Bei 2-achsigen Fahrzeugen sind TPMS (Reifendruck-Kontroll-System) und ESP (Elektronisches-Stabilitäts-Programm) zwingend erforderlich.

22.5 x 17.00	840510	-	840512DB	-	-	35.8	5800	-67	-	28.5	32	10	335	281	nein	70MS07N2	Klebegewicht
--------------	--------	---	----------	---	---	------	------	-----	---	------	----	----	-----	-----	------	----------	--------------

* FrontRunner®: Bei Unklarheiten bezüglich der für Ihr Fahrzeug geltenden Einpresstiefe wenden Sie sich bitte an den Fahrzeughändler / Hersteller.

ARCONIC WHEEL AND TRANSPORTATION PRODUCTS

Industrieweg 135
B-3583 Paal, Belgien
Email: info.wheels@arconic.com
Tel: +32 11 45 84 60
Fax: +32 11 45 56 30
www.alcoawheelseurope.com

Alcoa® Wheels¹ is a product brand of Arconic.
© 2018 Arconic Inc. or an Arconic Inc. affiliate.
1. The Alcoa trademarks are owned by Alcoa USA Corporation and used by Arconic Inc. and its subsidiaries under license from Alcoa USA Corporation.
Arconic behält sich das Recht vor, die Informationen in diesem Datenblatt, einschließlich der technischen Merkmale und Designs von Alcoa® Wheels, zu ändern.

