






| | Nueva referencia | Antigua referencia | Información Adicional | |
|---|------------------|--|-----------------------------|------------------------------|
| Tuercas con casquillo | | | | |
|  | GAX542026G | GAX542026 | M18 x 1,5 - corto | 26mm |
| | GAX542126G | GAX542126 | M18 x 1,5 - largo | 26mm |
| | GAX614230G | GAX614230 | M20 x 1,5 - corto | 30mm |
| | GAX614330G | GAX614330 | M20 x 1,5 - largo | 30mm |
| | GAX687632G | GAX578032 | M22x 1,5 - corto | 32mm |
| | GAX687732G | GAX578132 | M22 x 1,5 - largo | 32mm |
| | GAX687832G | GAX578232 | Volvo corto 7/8" - 14 UNF | 32mm (Volvo 2004<) |
| | GAX687932G | GAX578332 | Volvo largo 7/8" - 14 UNF | 32mm (Volvo 2004<) |
| | GAX688032G | GAX578432 | Scania corto -7/8" - 11 BSF | 32mm (Scania) |
| | GAX688132G | GAX578532 | Scania largo -7/8" - 11 BSF | 32mm (Scania) |
| | Referencia | Información Adicional | | |
| Válvula & Extensión de válvulas | | | | |
|  | GAX70MS07N2 | Ángulo 7° | | niquelada |
| | GAX70MS27N | Ángulo 27° | | niquelada |
| | GAX70MS45N | Ángulo 45° | | niquelada |
| | GAX70MS60N | Ángulo 60° | | niquelada |
| | GAX60MS00N | Recto L 60mm | | niquelada |
| | GAX40MS00N | Recto L.40mm | | niquelada |
| | GAX54MS00N | Recto L.54mm | | niquelada |
| | GAX83MS00N | Recto L.83mm | | niquelada |
| | GAXVALVEkit | Kit de 40 válvulas-mix (40MS + 54MS+60MS+70MS07N2) | | niquelada |
| | GAX85 | Extensión de válvula longitud 20mm | | niquelada con tapa antipolvo |
| | GAX09070 | Extensión de válvula longitud 54mm | | plástico con tapa antipolvo |
| | GAX09150 | Extensión de válvula longitud 150mm | | plástico con tapa antipolvo |

| | Referencia | Información Adicional | | |
|---|----------------|-----------------------|---|---|
| Limpieza | | | | |
|  | GAXALCo01 | | Limpiador ALclean para llantas Alcoa Wheels, mates y LvL ONE® | 1 botella de litro |
| | GAXALCo05 | | Limpiador ALclean para llantas Alcoa Wheels, mates y LvL ONE® | Bidón de 5 litros |
| | GAXALCo25 | | Limpiador ALclean para llantas Alcoa Wheels, mates y LvL ONE® | Bidón de 25 litros |
| | GAXDBWW001 | EIS / DFG / SFD | Champú especial Wheel Wash para llantas Alcoa Wheels Dura-Bright® | Startkit : 1 botella de litro + 1 cepillo Albrush |
| | GAXDBWW005 | EIS / DFG / SFD | Champú especial Wheel Wash para llantas Alcoa Wheels Dura-Bright® | Bidón de 5 litros |
| | GAXDBWW025 | EIS / DFG / SFD | Champú especial Wheel Wash para llantas Alcoa Wheels Dura-Bright® | Bidón de 25 litros |
| | GAXALBo02 | | Alcoa brush | Cepillo especial Alcoa Wheels con amarre de goma |
| | GAXALP200 | EIS / DFG / SFD | Pasta de pulir Alcoa Wheels | Tubo de 200g |
| | GAXALFo01 | | Herramienta para pulir | |
| | GAXALKIT4 | | Kit completo para limpieza y pulido de llantas Mates y LvL ONE® | 1L ALclean, 1 ALbrush, 1 ALpolish, 1 Alfinish |
| Mantenimiento | | | | |
|  | GAXValveGroo1 | | Grasa especial válvulas Alcoa Wheels | 1 kg |
| | GAXHubGroo1 | | Grasa especial cubos de rueda Alcoa Wheels | 1 kg |
| | GAX3MDISC50080 | | Disco de cerdas ø 50mm | Po80 amarillo - Medio |
| | GAX3MDISC50120 | | Disco de cerdas ø 50mm | P120 blanco - Suave |
| | GAX3MDISC25050 | | Disco de cerdas ø 25mm | Po50 verde - Fuerte |
| | GAX3MDISC25080 | | Disco de cerdas ø 25mm | Po80 amarillo - Medio |
| | GAX3MPAD25 | | Pastillas ø 25mm | |
| | GAX3MPAD50 | | Pastillas ø 50mm | |
| | GAX3MSHANK6 | | Tornillo 6mm | |
| Apariencia | | | | |
|  | GAXALCOVSS32 | | Capuchones de acero inoxidable para las tuercas con casquillo de Alcoa Wheels | 32mm |
| | GAXALCOVSS33 | | Capuchones de acero inoxidable para las tuercas con casquillo de Alcoa Wheels | 33mm |
| | GAXALCOVCP20 | | Capuchones de plástico cromado para las tuercas con casquillo de Alcoa Wheels | universal, para 32 y 33mm |
| | GAXALGRIP | | Herramienta extractora de capuchones Alcoa Wheels | |
| | GAXINSM20 | | Tapa con logo Alcoa, para llantas de 19,5" con taladros de 30mm | |
| | GAXINSM22 | | Tapa con logo Alcoa, para llantas de 19,5" & 8,25" con taladros de 32mm | |
| | GAXDISO13000 | | Separador de rueda de 10 agujeros de 26mm y centro buje 335mm | |