

Alcoa Wheel Service Bulletin

Europe - March 2016

DURA-BRIGHT® WHEEL WASH!

DESCRIPCIÓN

- El tratamiento superficial Dura-Bright® ha sido especialmente desarrollado para facilitar la limpieza y mantener el color y el brillo cuando se realiza un buen mantenimiento. Por ello, Alcoa ha desarrollado Dura-Bright® Wheel Wash, para ofrecer un producto seguro que pueda usarse tanto en llantas XBR® como en llantas EVO Dura-Bright®. Dado que ha sido desarrollado y aprobado por Alcoa Wheels, proporciona a los clientes la seguridad de que están limpiando sus llantas con un producto de limpieza seguro, que además ofrece beneficios adicionales.
- Ha sido especialmente desarrollado y probado por Alcoa para un uso semanal sobre llantas Dura-Bright® y ayuda a prevenir la formación de una capa de polvo de los frenos y de un velo cobrizo.

VENTAJAS

- No es necesario diluirlo
- Solo son necesarios 100 cc por llanta
- Ayuda a prevenir la formación de una capa de polvo de los frenos y de un velo cobrizo
- No existe riesgo de daño en las llantas causado por productos químicos agresivos
- Olor neutro, no químico
- Suave color rojo para distinguirlo de ALclean
- No clasificado como sustancia peligrosa según los Reglamentos CLP y Reach
- Hoja de datos de seguridad disponible



DISPONIBILIDAD

- Tiempo estimado de disponibilidad: mediados de junio 2016

EMBALAJE

- Kit de introducción que contiene una botella de 1L de Dura-Bright® Wheel Wash y un ALbrush2
- botellas de 5L
- botellas de 25L

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Para precios y condiciones, por favor, póngase en contacto con su distribuidor de Alcoa.

Ref. de prod. de Alcoa	Descripción	Idioma	Contenido	PM
GAXDBWW001EIS	Kit de introducción EIS 1L	Ing/Ita/Esp	1L	10
GAXDBWW005EIS	EIS 5L	Ing/Ita/Esp	5L	4
GAXDBWW025EIS	EIS 25L	Ing/Ita/Esp	25L	1
GAXDBWW001DFG	Kit de introducción DFG 1L	Nee/Fra/Ale	1L	10
GAXDBWW005DFG	DFG 5L	Nee/Fra/Ale	5L	4
GAXDBWW025DFG	DFG 25L	Nee/Fra/Ale	25L	1
GAXDBWW001SFD	Kit de introducción SFD 1L	Sue/Fin/Dan	1L	10
GAXDBWW005SFD	SFD 5L	Sue/Fin/Dan	5L	4
GAXDBWW025SFD	SFD 25L	Sue/Fin/Dan	25L	1

INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA

Un folleto con instrucciones para la limpieza estará disponible en inglés, italiano, español, neerlandés, francés, alemán, sueco, danés y finlandés.



1. Permita que las llantas se enfrien hasta 35° C (95°F). Quite las tapas de las tuercas.
2. Aclare con agua durante un mínimo de 30 segundos.
3. Vierta Dura-Bright® Wheel Wash en un cubo. No es necesario diluir con agua.
4. Lave la llanta.
5. Aclare la llanta.
6. Repetir, al menos, una vez a la semana.

For more information, contact:

Alcoa Wheel Products Europe

Tel. +32 11 458 478

E-mail: info.wheels@alcoa.com

www.alcoawheelseurope.com

www.alcoafleet.eu

