



ANGEBOT

Service+

Lieferung innerhalb 1 Woche!

Produkt	Reynolux® TRIM
Stärke	0,97 mm, 1,47 mm, 1,97 mm
Beschichtung Vorderseite	2-Schicht-Polyester
Beschichtung Rüe	Grundierung
Schutzfolie	Auf der Vorderseite
Format	Rollen oder Bleche – Länge auf Anfrage
Gewicht	0,97 mm: 2,72 kg/m ² 1,47 mm: 4,12 kg/m ² 1,97 mm: 5,52 kg/m ²
Farbauswahl	Farben sind unten aufgeführt. Grün gekennzeichnete Farben auf der Rückseite des Blattes wurden neu hinzugefügt.

- LIEFERBEDINGUNGEN
- Mindestmenge je Stärke/Breite/Farbtone:
1.200 kg – für kleinere Mengen kontaktieren Sie uns bitte
 - Breite: 1.250 mm oder 1.500 mm
 - Nachfolgend die Lieferzeiten je nach Legierung, Stärke und Breite.

Arconic Architectural Products bietet einen außergewöhnlichen Service mit Lieferung der Bestellungen in Westeuropa binnen max. einer Woche für eine Vielzahl an Farben. **Für Skandinavien und Osteuropa rechnen Sie bitte max. 5 Tage für den Transport hinzu.**

Die Lieferzeiten beginnen mit der Auftragsannahme. Sie gelten für alle Bestellungen, die bis 15 Uhr eingegangen sind und vorbehaltlich Verfügbarkeit im Lager.

Um weitere Informationen zu Mindestbestellmenge, Lieferzeiten, Lackqualität (DURAGLOSS®, PVDF...), Farben (siehe Farbkarten oder kundenspezifisch), Größen und Rückseiten des einbrennlackierten Aluminiums Reynolux® TRIM zu erhalten, kontaktieren Sie uns.

Entdecken Sie unsere Neuheiten auf der Rückseite des Blattes!

STANDARD

	Legierung & Zustand	MAXIMALE LIEFERZEIT				Legierung & Zustand	MAXIMALE LIEFERZEIT				
		3003 H44 / 3005 SH42		3005 H44			3003 H44 / 3005 SH42		3005 H44		
		Stärke	1,97 mm	1,47 mm			0,97 mm	Stärke	1,97 mm	1,47 mm	0,97 mm
	Perlweiß 1596 S	1250 mm	W+3	W+3	W+3		Basaltgrau 7303 S	1250 mm	W+3	W+3	W+3
	1500 mm	W+3	W+1	W+1	1500 mm		W+3	W+1	W+3		
	Hellelfenbein 1488 S	1250 mm	W+3	W+3	W+3		Schiefergrau 7806 S	1250 mm	W+3	W+3	W+3
	1500 mm	W+3	W+1	W+1	1500 mm		W+3	W+3	W+3		
	Graubeige 1228 S	1250 mm	W+3	W+3	W+3		Anthrazitgrau 7464 S	1250 mm	W+3	W+1	W+1
	1500 mm	W+3	W+1	W+3	1500 mm		W+3	W+1	W+1		
	Beigegräu 7347 S	1250 mm	W+3	W+3	W+3		Umbragräu 7011 S	1250 mm	W+3	W+3	W+3
	1500 mm	W+3	W+3	W+3	1500 mm		W+3	W+1	W+3		
	Steingräu 7420 S	1250 mm	W+3	W+3	W+3		Tiefschwarz 9450 S	1250 mm	W+3	W+3	W+1
	1500 mm	W+3	W+3	W+3	1500 mm		W+3	W+1	W+1		
	Lichtgräu 7445 S	1250 mm	W+3	W+3	W+3		Weißaluminium 4808 S	1250 mm	W+1	W+3	W+1
	1500 mm	W+3	W+1	W+1	1500 mm		W+1	W+1	W+1		
	Staubgräu 7627 S	1250 mm	W+3	W+3	W+3		Graualuminium 4059 S	1250 mm	W+3	W+3	W+3
	1500 mm	W+3	W+1	W+3	1500 mm		W+3	W+1	W+1		
	Quarzgräu 7002 S	1250 mm	W+3	W+3	W+3		Reinweiß 9106 S	1250 mm	W+3	W+3	W+1
	1500 mm	W+3	W+1	W+3	1500 mm		W+1	W+1	W+1		
	Fenstergräu 7125 S	1250 mm	W+3	W+3	W+3		Reinweiß 9233 B	1250 mm	W+3	W+3	W+3
	1500 mm	W+3	W+3	W+3	1500 mm		W+3	W+3	W+3		
	Seidengräu 7137 S	1250 mm	W+3	W+3	W+3		Verkehrsweiß 9603 S	1250 mm	W+3	W+3	W+3
	1500 mm	W+3	W+3	W+3	1500 mm		W+3	W+1	W+1		
	Cremeweiß 1446 S	1250 mm	W+3	W+3	W+3						
	1500 mm	W+3	W+1	W+1							

NEUHEITEN

RAL	Legierung & Zustand	MAXIMALE LIEFERZEIT			CRINKLE	Legierung & Zustand	MAXIMALE LIEFERZEIT				
		3003 H44 / 3005 SH42	3005 H44	3005 H44			3003 H44 / 3005 SH42	3005 H44	3005 H44		
	Stärke	1,97mm	1,47mm	0,97mm		Stärke	1,97mm	1,47mm	0,97mm		
	RAL 7016 7304 S	1250mm	W+3	W+1	W+1		Boron Crinkle A 9450 T	1250mm	W+5	W+5	W+5
		1500mm	W+3	W+1	W+1			1500mm	W+5	W+5	W+5
	RAL 9016 9104 S	1250mm	W+3	W+1	W+1		Gabbro Crinkle A 7408 T	1250mm	W+5	W+5	W+5
		1500mm	W+3	W+1	W+1			1500mm	W+5	W+5	W+5
	RAL 9010 9296 S	1250mm	W+3	W+1	W+1		Cotton Crinkle A 9104 T	1250mm	W+5	W+5	W+5
		1500mm	W+3	W+1	W+1			1500mm	W+5	W+5	W+5
MATTXTREM											
	Tiefschwarz A9105MX	1250mm	W+5	W+5	W+5		Anthrazitgrau A7116MX	1250mm	W+5	W+5	W+5
		1500mm	W+5	W+5	W+5				1500mm	W+5	W+5
	Reinweiß A9110MX	1250mm	W+5	W+5	W+5			1250mm	W+5	W+5	W+5
		1500mm	W+5	W+5	W+5			1500mm	W+5	W+5	W+5

Eine Farbabweichung ist zu erwarten. Alle Elemente in MATTXTREM und CRINKLE, die auf derselben Fassade montiert werden, sollten aus derselben Produktionscharge stammen. Die Biegeradien sind abhängig der Wahl von der Legierung, dem metallurgischen Zustand, der Dicke und der Beschichtung. Um die Biegemöglichkeiten zu wissen, bitte kontaktieren Sie uns.

Weitere Informationen zu Mindestbestimmungen und Lieferzeiten können Sie bei uns anfragen. Aus drucktechnischen Gründen können die hier dargestellten Farben von den tatsächlichen Farben abweichen. Die genannten Farben dienen lediglich der Orientierung. Die Zuordnung beruht auf einem Farbabgleich durch AAP in Merxheim.

Haftungsausschluss:

Gesetze sowie Bau- und Sicherheitsvorschriften, welche die Bauart und die Verwendung von Arconic Architectural Products SAS (AAP)-Produkten regeln, variieren erheblich je nach Einsatzort und -umgebung. Es liegt im Verantwortungsbereich des Gebäudeeigentümers, des Architekten, des Generalunternehmers, des Installateurs und des Umsetzenden, im Einklang mit ihren Aufgaben und Pflichten unter strikter Einhaltung aller anwendbaren nationalen, regionalen und lokalen Baugesetze und -vorschriften, die für das jeweilige Projekt geeigneten Materialien auszuwählen.



Integrieren Sie jetzt unsere Strukturen und Systeme in Ihre Projekte!
Einfach den QR-Code scannen!

ARCONIC ARCHITECTURAL PRODUCTS SAS

2, rue Marie Curie
68500 Merxheim, France
Tel. +33 3 89 74 46 00

Reynolux.Service@arconic.com
www.arconicarchitecturalproducts.eu

